REALME
www.realme.fr

Derungs
MEDICAL LIGHTING

TRIANGO 60
Compacte, mais pas que



TRIANGO 60 – votre petite lampe Chirurgie

TRIANGO 60 C

version plafond



TRIANGO 60 W

version murale



TRIANGO 60 F

piètement à roulettes



TRIANGO 60 F Battery

piètement à roulettes





TRIANGO 60	Caractéristiques techniques
Equipement	1×module LED
Éclairement	60 000 Lux à 1.0 m
Température de couleur **TRIANGO 60-1 F** **TRIANGO 60-3 F**	valeur fixe 4 700 K valeur modifiable 3 700 / 4 300 / 4 700 K
Champ d'éclairement (D10)	ø 18 cm à 1.0 m
Profondeur d'éclairage	140 cm
Indice de rendu des couleurs CRI (Ra)	95
Appareillage	convertisseur électronique
Tension d'alimentation	100-240 V; 50/60 Hz
Tête du luminaire	polyamide (PA)
Puissance absorbée	< 30 W
Commande	clavier à membrane
Technique	unipolaire au secondaire
Compensation d'articulation	ressort (compensation de poids)
Classe de protection	I
Indice de protection	IP 43 (tête du luminaire) IP 20 (USVmed Pack)
Normes	EN 60601-1, EN 60601-2-41

Particularités	
TRIANGO 60-1	• gradable en continu
TRIANGO 60-3	• gradable en continu • 3 températures de couleur
TRIANGO Fokus 60-1	• gradable en continu • focalisable
TRIANGO 60-1 F Battery	• gradable en continu • USVmed Pack
Fixations	• fixation pour plafond • fixation murale • pied à roulettes
Cordon d'alimentation **TRIANGO 60-1 C** **TRIANGO 60-1 W** **TRIANGO 60-1 F** **TRIANGO 60-1 F Battery**	 raccordement direct sans fiche raccordement direct sans fiche 3 m 3 m
POIDS (NET) **TRIANGO 60-1 C** **TRIANGO 60-1 W** **TRIANGO 60-1 F** **TRIANGO 60-1 F Battery**	 13 kg 12,5 kg 19 kg 31 kg
Accessoires	• poignée stérilisable • revêtement jetable

Champ lumineux homogène
unique : optique diamant

Polyvalent
versions avec champ d'éclairement avec focalisation réglable ou température de couleur variable

Nettoyage aisé
design minimaliste et poignée amovible



L'hygiène en toute simplicité
Un bon design renonce aux détails inutiles et met l'accent sur une construction aussi fermées que possible

Application universelle
TRIANGO 60 convient aux nombreuses activités quotidiennes dans les cabinets médicaux et les hôpitaux/cliniques, ainsi que pour la gynécologie, la proctologie, la dermatologie ou la médecine vétérinaire



Poignée ergonomique
positionnement aisé adaptée aux droitiers comme aux gauchers



Utilisation intuitive
grâce au clavier à membrane intuitif, l'intensité lumineuse peut être réglée de 60 000 lux à 1 m en continu

N° de commande: TRIANGO 60-1	
TRIANGO 60-1 C	D16.250.000-00813741 D16.253.000-00814312 - USA
TRIANGO Fokus 60-1 C	D16.252.000-00814311 D16.255.000-00814314 - USA
TRIANGO 60-1 W	D16.256.000-00813742 D16.274.000-00814327 - USA
TRIANGO Fokus 60-1 W	D16.258.000-00814316 D16.276.000-00814329 - USA
TRIANGO 60-1 F	D16.262.000-00813744 - CH D16.259.000-00813743 - fiche 2P+T D16.271.000-00813747 - UK D16.265.000-00813745 - USA
TRIANGO Fokus 60-1 F	D16.264.000-00814320 - CH D16.261.000-00814318 - fiche 2P+T D16.273.000-00814326 - UK D16.270.000-00814322 - USA
TRIANGO 60-1 F Battery	D16.279.000-00814482 - CH D16.278.000-00814481 - fiche 2P+T D16.282.000-00814485 - UK D16.280.000-00814483 - USA

N° de commande: TRIANGO 60-3	
TRIANGO 60-3 C	D16.251.000-00814310 D16.254.000-00814313 USA
TRIANGO 60-3 W	D16.257.000-00814315 D16.275.000-00814328 USA
TRIANGO 60-3 F	D16.263.000-00814319 - CH D16.260.000-00814317 - fiche 2P+T D16.272.000-00814325 - UK D16.266.000-00814321 - USA

5 YEARS WARRANTY
for all electrical components

MDR CERTIFIED
European Medical Device Regulation

SWISS Engineering

MADE SWISS

TÜV SÜD EN ISO 13485
tuvsud.com/ps-cert