HALUX N50 P FX

REALME Tel:03 22 72 55 24 www.realme.fr D

DONNÉES TECHNIQUES

ÉCLAIREMENT	50 000 Lux à 0.5 m
CHAMP D'ÉCLAIREMENT (D10)	19 cm à 0.5 m
INDICE DE RENDU DES COULEURS CRI (RA)	96
NOMBRE DE LED	7
APPAREILAGE	Convertisseur électronique
CORDON D'ALIMENTATION	1.8 m
TENSION D'ALIMENTATION	100 - 240 V
PLAGE DE FRÉQUENCES	50 / 60 Hz
TÊTE DU LUMINAIRE	Polycarbonate (PC), Copolymère acrylique-butadiène-styrène (ABS)
POIDS (NET)	1.3 kg
COMPENSATION D'ARTICULATION	Ressort (compensation de poids)
CLASSE DE PROTECTION	II
INDICE DE PROTECTION	IP 20
NORMES	EN 60601-1, EN 60601-2-41
PARTICULARITÉS	Système de bras de haute qualité, Bras à ressort, Rendu des couleurs
FIXATION	Embout (Ø 16 mm)
ACCESSOIRES	Pietement a roulettes, Étau pour rail medical, Pince étau, Embase universelle, Fixation murale, Bras prolongateur


LAMPES D'EXAMEN






	Température de couleur	Puissance absorbée	Commande	Gradation	N° de commande
HALUX N50-1 P FX	4 400 K	13 W	Interrupteur à bascule (I/O) sur le bras	Sans variation	D16012000-00806681 - EU D16037000-00806685 - UK
HALUX N50-3 P FX	3 300 / 3 800 / 4 400 K	18 W	Clavier à membrane sur la tête du luminaire	5 niveaux de gradation	D16013000-00806682 - EU D16038000-00806686 - UK

RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE





DESSIN TECHNIQUE

